GB-S-88 C

Desmanchadora de vapor con o sin aspirador y compresor

Mesa de desmanchar con calor con plato de trabajo de acero inox AISI 304.

La máquina está dotada de una serie completa de pistola vapor, brazo aspirante inox AISI 304, depósito de recuperación de líquidos y tres pedales para accionar el vapor, el aire caliente y la aspiración.

Datos Técnicos	GB-S-88 C sin caldera	GB-S-88 C con caldera
Voltaje	230V/1/50-60 Hz	230V/400V/1-3/50-60Hz
Presión trabajo de aire	4 ÷ 8 bar	4 ÷ 8 bar
Presión ejercicio vapor	4,5 bar max	3 bar
Consumo de aire	200 Nl/min.	200 Nl/min.
Consumo de vapor	2 ÷ 3 Kg/h	--
Motor aspiración	0,6 HP	0,6 HP
Motor compresor	2,0 HP	--
Alimentación de vapor	3/8"	--
Retorno de condensados	3/8"	--
Dimensiones de trabajo	800x260x175 mm	800x260x175 mm
Medidas	1200x650x1800 mm	1200x650x1800 mm
Peso neto	46 Kg / 80 Kg (+ compr.)	86 Kg
Peso bruto (cartón pallet)	60 Kg	153Kg
Peso bruto + compr (jaula)	147 Kg	--
Dim. de embalaje (cartón pallet)	1300x540x1160 mm	1340x960x1170 mm
Dimensiones de embalaje (jaula)	1340x960x1170 mm	--

Accesorios

- Compresor incorporado (motor trifásico)
- Aspirador incorporado (motor monofásico)
- Válvula neumática para aspirador centralizado
- Grupo pistola de desmanchar en frío con pistola, depósito para productos y antena soporte.
- Segunda pistola de desmanchar en frío con depósito productos
- Nebulizador de agua con o son brazo de soporte.
- Illuminación
- Caldera automática
- Bomba agua

La Compañia se reserva el derecho de aportar las modificaciones que estime convenientes sin previo aviso